

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-faac-delta-2-smart-fds-lankit-wi-fi-zestaw-startowy-p-27418.html>

BRAK
ZDJĘCIA



NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC-DELTA- 2-SMART-FDS-LAN/KIT Wi- Fi - ZESTAW STARTOWY

Cena brutto	4 471,32 zł
Cena netto	3 635,22 zł
Numer katalogowy	FAAC-DELTA-2-SMART-FDS-LANKIT
Kod EAN	5902887101656
Producent	FAAC

Opis produktu

FAAC-DELTA-2-SMART-FDS-LAN/KIT to zaawansowany napęd do bram przesuwnych marki FAAC z wbudowaną centralą sterującą, regulowaną prędkością, obsługą listew krawędziowych oraz protokołami radiowymi FDS i Omnicod z technologią Bus2Easy. Zintegrowany enkoder zapewnia płynną pracę, optymalizację siły i precyzyjne wykrywanie przeszkód, a nowoczesna centrala E781S LC oferuje intuicyjne programowanie, 2 wyjścia programowalne i kompatybilność z platformą Simply Connect. Funkcja niskiego zużycia energii w trybie czuwania (LC) obniża koszty eksploatacji i spełnia wymagania dyrektywy Ecodesign.

W zestawie znajdują się: napęd - model **740 C** z wbudowanym sterownikiem **E781S LC**, komplet fotokomórek **XP20D** (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej **XF LC FDS 433-868**, pilot radiowy **XT4 FDS**, moduł sieciowy **XWBL**, komplet 2 ograniczników krańcowych oraz niezbędne akcesoria montażowe

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram przesuwnych - Zestaw startowy
Moment obrotowy:	18 Nm (max)
Maksymalna siła ciągu:	450 N
Typ silnika:	Asynchroniczny silnik jednofazowy, 220 ... 240 V AC
Maksymalna masa bramy:	500 kg
Maksymalna długość bramy:	15 m
Prędkość liniowa:	12 m/min (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	
Automatyczne blokowanie napędu:	
Wyłącznik krańcowy:	
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	1600 Kanałów
Pasma częstotliwości pracy systemu :	433.92 / 868.35 MHz - System FAAC Digital Signature
Liczba cykli na godzinę:	56
Wybrane cechy:	