Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 16:47

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-genius-sirocco-250kit-zestaw-do-bramy-dwuskrzydlowej-faac-p-21589.html



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ GENIUS-SIROCCO-250/KIT - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ FAAC

Cena brutto	**4 378,80 zł**
Cena netto	**3 560,00 zł**
Numer katalogowy	**GENIUS-SIROCCO-250KIT**
Kod EAN	**8055195065688**
Producent	**FAAC**

Opis produktu

Napęd GENIUS-SIROCCO-250/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 2.5 mDzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu

Aluminiowy korpus zabezpieczony jest podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznychPoziome wyprowadzenie przewodów umożliwia montaż siłowników blisko ziemiW przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy

W zestawie znajdują się: 2 napędy (siłowniki) - model SIROCCO 250, sterownik BRAIN 592, komplet fotokomórek VEGA (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej 433 RC, pilot radiowy ECHO TX4 RC, 4 klucze rozprzęgania awaryjnego, obudowa do sterownika - model JA320 oraz niezbędne akcesoria montażowe

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu:	2000 N
Typ silnika:	Asynchroniczny silnik jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna długość bramy:	2.5 m (pojedyncze skrzydło)
Prędkość liniowa:	16 mm/s (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	✓
Automatyczne blokowanie napędu:	✓
Wyłącznik krańcowy:	✓
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	✓
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	255 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≤ 50 m (w terenie otwartym)
Pasmo częstotliwości pracy systemu :	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę:	~ 30
Wybrane cechy:	