Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:56

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/ogranicznik-przepiec-axon-poe-multinet-p-12257.html



OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ AXON-POE-MULTINET

Cena brutto	**473,75 zł**
Cena netto	**385,16 zł**
Numer katalogowy	**AXON-POE-MULTINET**
Kod EAN	**5904743333201**

Opis produktu

AXON-POE-MULTINET to wielokanałowe urządzenie firmy AXON służące do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100 Mb/s i zasilanych zdalnie w technologii PoE

Każdy z 4 kanałów PoE Multi NetProtector zawiera w sobie 2 tory - tor przesyłania danych (linie 1-2, 3-6) oraz tor zasilania (linie 4-5, 7-8)W celu zwiększenia obciążalności toru zasilania linia 4 jest zwarta z 5, a linia 7 z 8

Zastosowanie ekranowanego gniazda RJ-45 pozwala na zachowanie ciągłości ekranu w przypadku stosowania skrętki FTPEkran gniazda dołączony jest do uziemieniaWarunkiem poprawnej pracy AXON-POE-MULTINET jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu ochronnego PE

Tor sygnałowy - linie 1, 2, 3, 6:	
Napięcie znamionowe:	5 V
Napięcie maksymalne:	6 V
Poziom protekcji linia-linia:	40 V - 1 kV/µs
Napięcie ochrony linia-uziemienie:	600 V - 1 kV/µs
Nominalny prąd wyładowczy (linia-linia):	20 A (10/1000µs)
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie):	20 A (10/1000µs)
Tor zasilania - linie 4, 5 i 7, 8:	
Znamionowe napięcie zasilania:	50 V
Maksymalne napięcie zasilania:	56 V
Prąd nominalny zasilania:	400 mA
Napięcie protekcji linia-linia dla zasilania:	95 V - 1 kV/µs
Napięcie protekcji linia-uziemienie dla zasilania:	1000 V (1.2/50µs)
Znamionowy prąd wyładowczy linia-linia dla zasilania:	10 A (10/1000µs)
Nominalny prąd wyładowczy zasilania (linia-uziemienie):	2 kA (8/20µs)

Parametry ochrony:	Zgodne z PN-EN61643-21
Dane ogólne:	
Liczba kanałów:	4
Typ gniazd:	RJ45 (8P8C)
Obudowa:	Metalowa, czarna
Wymiary:	167 x 50 x 32 mm
Waga:	0.33 kg
Gwarancja:	2 lata