

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/ogranicznik-przepiec-axon-poe-prof-p-12221.html>

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ AXON-POE/PROF



Cena brutto	214,48 zł
Cena netto	174,37 zł
Numer katalogowy	AXON-POE/PROF
Kod EAN	5904743331207

Opis produktu

Urządzenie przeznaczone do ochrony urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s, zasilanych zdalnie poprzez niewykorzystane pary przewodów. Urządzenie zawiera w sobie 2 tory - tor przesyłania danych (linie 1-2, 3-6) oraz tor zasilania (linie 4-5, 7-8). W celu zwiększenia obciążalności toru zasilania linia 4 jest zwarta z 5, a linia 7 z 8.

AXON-POE/PROF jest wzmocnioną wersją popularnego urządzenia AXON-POE. Zastosowanie ekranowanego gniazda RJ-45 pozwala na zachowanie ciągłości ekranu w przypadku stosowania skrętki FTPE. Ekran gniazda dołączony jest do uziemienia.

Tor sygnałowy - linie 1, 2, 3, 6:	
Napięcie znamionowe:	5 V
Napięcie maksymalne:	6 V
Poziom protekcji linia-linia:	≤ 40 - 1 kV/μs
Napięcie ochrony linia-uziemienie:	≤ 600 - 1 kV/μs
Nominalny prąd wyładowczy (linia-linia):	20 A (10/1000μs)
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie):	20 A (10/1000μs)
Tor zasilania - linie 4, 5 i 7, 8:	
Znamionowe napięcie zasilania:	50 V
Maksymalne napięcie zasilania:	56 V
Prąd znamionowy zasilania:	400 mA
Znamionowy prąd wyładowczy linia-linia dla zasilania:	10 A (10/1000μs)
Nominalny prąd wyładowczy zasilania (linia-uziemienie):	2 kA (8/20μs)
Napięcie protekcji linia-linia dla zasilania:	≤ 95 V - 1 kV/μs
Napięcie protekcji linia-uziemienie dla zasilania:	≤ 1000 V - 1 kV/μs
Norma:	Zgodne z PN-EN61643-21
Typy gniazd:	RJ45 (8P8C)
Obudowa:	Metalowa, czarna
Wymiary:	95 x 50 x 30 mm
Waga:	0.18 kg

Gwarancja:

2 lata