

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-hg-140-150w-p-9869.html>



## OGRZEWACZ PÓŁPRZEWODNIKOWY HG-140-150W

Cena brutto	<b>165,31 zł</b>
Cena netto	<b>134,40 zł</b>
Numer katalogowy	<b>HG-140-150W</b>
Kod EAN	<b>5902887007637</b>

### Opis produktu

Ogrzewacz półprzewodnikowy HG-140-150W działa w oparciu o termistor PTC

Ogrzewacze i dmuchawy grzewcze zapobiegają kondensacji pary wodnej oraz utrzymują odpowiednią temperaturę pracy urządzeń. W celu uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza zaleca się montowanie ogrzewaczy konwekcyjnych w dolnej części szafy rozdzielczej w pozycji pionowej.

Uwaga! Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji wyłącznie w zamkniętych szafach rozdzielczych. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalny odstęp 50mm od przewodów oraz innych urządzeń. Termistory PTC nie są przystosowane do łączenia szeregowego.

W celu utrzymania stałej temperatury w szafie, do ogrzewacza należy podłączyć szeregowo odpowiedni termostat

Element grzewczy:	Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący
Radiator:	Aluminium - Wyłaczane profile, Powierzchnia anodowana
Złącza:	Zaciski kablowe - 3 szt.
Zasilanie:	110 V ... 250 V AC/DC
Pobór prądu:	max. 9.0 A - w chwili załączenia
Moc:	150 W
Montaż:	Szyna DIN TS-35, w pionie
Temperatura załączonego ogrzewacza:	120 °C ... 140 °C
Temperatura pracy:	-45 °C ... 70 °C
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	258 x 70 x 58 mm
Gwarancja:	2 lata

