

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-hg-140-60w-p-9870.html>



## OGRZEWACZ PÓŁPRZEWODNIKOWY HG-140-60W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>96,43 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>78,40 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>HG-140-60W</b>    |
| Kod EAN          | <b>5902887007668</b> |

### Opis produktu

Ogrzewacz półprzewodnikowy HG-140-60W działa w oparciu o termistor PTC

Ogrzewacze i dmuchawy grzewcze zapobiegają kondensacji pary wodnej oraz utrzymują odpowiednią temperaturę pracy urządzeń. W celu uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza zaleca się montowanie ogrzewaczy konwekcyjnych w dolnej części szafy rozdzielczej w pozycji pionowej.

Uwaga! Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji wyłącznie w zamkniętych szafach rozdzielczych. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalny odstęp 50mm od przewodów oraz innych urządzeń. Termistory PTC nie są przystosowane do łączenia szeregowego.

W celu utrzymania stałej temperatury w szafie, do ogrzewacza należy podłączyć szeregowo odpowiedni termostat

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Element grzewczy:                   | Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący       |
| Radiator:                           | Aluminium - Wytłaczane profile, Powierzchnia anodowana |
| Złącza:                             | Zaciski kablowe - 3 szt.                               |
| Zasilanie:                          | 110 V ... 265 V AC/DC                                  |
| Pobór prądu:                        | max. 2.5 A - w chwili załączenia                       |
| Moc:                                | 60 W   |
| Montaż:                             | Szyna DIN TS-35, w pionie                              |
| Temperatura załączonego ogrzewacza: | 120 °C ... 140 °C                                      |
| Temperatura pracy:                  | -45 °C ... 70 °C                                       |
| Waga:                               | 0.32 kg  |
| Wymiary:                            | 184 x 70 x 58 mm                                       |
| Gwarancja:                          | 2 lata   |

