Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:03

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-hg-140-60w-p-9870.html



# OGRZEWACZ PÓŁPRZEWODNIKOWY HG-140-60W

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **88,56 zł** |
| Cena netto | **72,00 zł** |
| Numer katalogowy | **HG-140-60W** |
| Kod EAN | **5902887007668** |

## Opis produktu

Ogrzewacz półprzewodnikowy HG-140-60W działa w oparciu o termistor PTC

Ogrzewacze i dmuchawy grzewcze zapobiegają kondensacji pary wodnej oraz utrzymują odpowiednią temperaturę pracy urządzeńW celu uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza zaleca się montowanie ogrzewaczy konwekcyjnych w dolnej części szafy rozdzielczej w pozycji pionowej

Uwaga!Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji wyłącznie w zamkniętych szafach rozdzielczychZe względów bezpieczeństwa należy zachować minimalny odstęp 50mm od przewodów oraz innych urządzeńTermistory PTC nie są przystosowane do łączenia szeregowego

W celu utrzymania stałej temperatury w szafie, do ogrzewacza należy podłączyć szeregowo odpowiedni termostat

| | |
|---|---|
| Element grzewczy: | Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący |
| Radiator: | Aluminium - Wytłaczane profile, Powierzchnia anodowana |
| Złącza: | Zaciski kablowe - 3 szt. |
| Zasilanie: | 110 V ... 265 V AC/DC |
| Pobór prądu: | max. 2.5 A - w chwili załączenia |
| Moc: | 60 W |
| Montaż: | Szyna DIN TS-35, w pionie |
| Temperatura załączonego ogrzewacza: | 120 °C ... 140 °C |
| Temperatura pracy: | -45 °C ... 70 °C |
| Waga: | 0.32 kg |
| Wymiary: | 184  x 70  x 58 mm |
| Gwarancja: | 2 lata |