

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-hg-140-60w-p-9870.html>



OGRZEWACZ PÓŁPRZEWODNIKOWY HG-140-60W

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 96,43 zł |
| Cena netto | 78,40 zł |
| Numer katalogowy | HG-140-60W |
| Kod EAN | 5902887007668 |

Opis produktu

Ogrzewacz półprzewodnikowy HG-140-60W działa w oparciu o termistor PTC

Ogrzewacze i dmuchawy grzewcze zapobiegają kondensacji pary wodnej oraz utrzymują odpowiednią temperaturę pracy urządzeń. W celu uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza zaleca się montowanie ogrzewaczy konwekcyjnych w dolnej części szafy rozdzielczej w pozycji pionowej.

Uwaga! Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji wyłącznie w zamkniętych szafach rozdzielczych. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalny odstęp 50mm od przewodów oraz innych urządzeń. Termistory PTC nie są przystosowane do łączenia szeregowego.

W celu utrzymania stałej temperatury w szafie, do ogrzewacza należy podłączyć szeregowo odpowiedni termostat

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Element grzewczy: | Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący |
| Radiator: | Aluminium - Wytłaczane profile, Powierzchnia anodowana |
| Złącza: | Zaciski kablowe - 3 szt. |
| Zasilanie: | 110 V ... 265 V AC/DC |
| Pobór prądu: | max. 2.5 A - w chwili załączenia |
| Moc: | 60 W |
| Montaż: | Szyna DIN TS-35, w pionie |
| Temperatura załączonego ogrzewacza: | 120 °C ... 140 °C |
| Temperatura pracy: | -45 °C ... 70 °C |
| Waga: | 0.32 kg |
| Wymiary: | 184 x 70 x 58 mm |
| Gwarancja: | 2 lata |

