

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/panel-fotowoltaiczny-sp-100-mf-elastyczny-p-15155.html>

PANEL FOTOWOLTAICZNY SP-100-MF ELASTYCZNY

Cena brutto	686,39 zł
Cena netto	558,04 zł
Numer katalogowy	SP-100-MF
Kod EAN	5902887064821
Producent	SolarFam

Opis produktu

Panele fotowoltaiczne stanowią czyste i ekologiczne źródło energii elektrycznej. W zależności od rozmiaru i konstrukcji mogą być wykorzystywane zarówno do tworzenia instalacji będących w stanie zasilić cały budynek, jak i małych obwodów tymczasowych lub mobilnych.

Panel SP-100-MF ze względu na lekką, elastyczną konstrukcję idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych, w których waga oraz wygoda montażu są kluczowe.

Konstrukcja panelu umożliwia montowanie go poprzez klejenie do gładkich, płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchni (dach samochodu, kampera, przyczepy kempingowej, jachtu itp.). Montaż przez klejenie jest szczególnie wygodny w przypadku instalacji na środkach transportu, gdyż niweluje niemal całkowicie możliwość oderwania się panelu pod wpływem silnego wiatru.

Konstrukcja panelu umożliwia również montowanie go w ramie zbudowanej z kątowników lub otwartych profili. Daje to możliwość wykonania instalacji tymczasowych - rozkładanych, które z powodzeniem można wykorzystać w czasie wyprawy pod namiot lub do domku letniskowego, a po zakończeniu użytkowania złożyć i schować lub zapakować do bagażnika samochodu.

UWAGA! Po osiągnięciu temperatury własnej 80°C panel ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu, dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie mu odpowiedniego chłodzenia w czasie pracy. Przy montażu paneli elastycznych za pomocą kleju należy upewnić się, że materiał, do którego przyklejony zostanie panel jest w stanie przewodzić ciepło, a tym samym zapobiec przegrzaniu panelu. W przypadku montażu na ramie lub stelażu należy pamiętać o zachowaniu kilku centymetrów (zalecane 5 ... 10 cm) przerwy pomiędzy płaszczyzną panelu, a powierzchnią, do której jest montowany w celu zapewnienia naturalnej wentylacji.

Uwaga! Elastyczność panelu pozwala na wygięcie go maksymalnie w półokrąg.

Moc maksymalna:	110 W
Prąd w punkcie mocy maksymalnej (I_{mp}):	5.54 A
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (V_{mp}):	19.86 V
Prąd zwarcia (I_{sc}):	5.71 A
Napięcie obwodu otwartego (V_{oc}):	23.7 V
Długość przewodów:	2 x 0.6 m
Rodzaj ogniw:	Monokrystaliczne
Konstrukcja panelu:	Elastyczny
Kolor:	Czarny

Waga:	1.77 kg
Wymiary:	1150 x 510 x 15 mm
Producent / Marka:	SolarFam
Kraj pochodzenia:	Holandia
Gwarancja:	2 lata