

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/punkt-dostepowy-4g-lte-router-rutx11-dual-sim-bluetooth-ble-wi-fi-5-24ghz-5ghz-867mbs-teltonika-p-24320.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER RUTX11 Dual SIM Bluetooth BLE, Wi- Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s Teltonika

Cena brutto	<b>1 517,94 zł</b>
Cena netto	<b>1 234,10 zł</b>
Numer katalogowy	<b>RUTX11</b>
Kod EAN	<b>4779027312378</b>
Producent	<b>Teltonika</b>

### Opis produktu

Bezprzewodowy router RUTX11, działający zgodnie ze standardem IEEE 802.11 ac/b/g/n, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G. Router RUTX11 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz oraz w paśmie 2.4 GHz o maksymalnej prędkości 867 Mb/s. Urządzenie wyposażone jest w 4 porty Ethernet (3 x LAN + WAN), 1 konfigurowalne cyfrowe wejście/wyjście, port USB, interfejs komunikacyjny Bluetooth, 2 sloty na karty SIM oraz złącza do anten LTE, WiFi, Bluetooth oraz GNSS (Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej). Urządzenie jest zgodne z technologią IoT (Internet rzeczy).

Ruterem zarządza system operacyjny RutOS i obsługuje protokoły przemysłowe, takie jak Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA, a także jest kompatybilny z systemem zarządzania RMS umożliwiając wydajne zdalne i lokalne zarządzanie urządzeniem. Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **Teltonika RMS**.

Router Teltonika RUTX11 posiada 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania oraz obsługuje szeroki zakres napięć zasilania

Zakres częstotliwości:	WiFi : 2.4 GHz ( 2.400 ... 2.500 GHz ), 5 GHz ( 5.100 ... 5.950 GHz ) ,
	LTE / GSM : 698 ... 960 MHz, 1710 ... 2690 MHz ,
	BLE 4.0 : 2.4 GHz ( 2.400 ... 2.500 GHz ) ,
	GNSS :
Typ anteny:	2 x Antena dookólna 4G LTE - 3.5 dBi (złącze SMA-RP), 2 x Antena dookólna Wi-Fi - 3.5 dBi (złącze SMA-RP), 1 x Antena dookólna Bluetooth - 2.5 dBi (złącze SMA-RP), 1 x Antena dookólna GNSS - 28 dB (złącze SMA)
Standardy:	