

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/punkt-dostepowy-4g-lte-router-rutxr1-dual-sim-sfp-wi-fi-5-24ghz-5ghz-867mbs-teltonika-p-24322.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER RUTXR1 Dual SIM SFP Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s Teltonika

Cena brutto **1 877,60 zł**

Cena netto **1 526,50 zł**

Numer katalogowy **RUTXR1**

Kod EAN **4779027312613**

Producent **Teltonika**

### Opis produktu

Bezprzewodowy router RUTXR1, działający zgodnie ze standardem IEEE 802.11 ac/b/g/n, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G. Router RUTXR1 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz oraz w paśmie 2.4 GHz o maksymalnej prędkości 867 Mb/s. Urządzenie wyposażone jest w 5 portów Ethernet (4 x LAN + WAN), port WAN SFP, port konsoli, port USB, 2 sloty na karty SIM oraz złącza do anten LTE, WiFi. Urządzenie jest zgodne z technologią IoT (Internet rzeczy).

Routerem zarządza system operacyjny RutOS i obsługuje protokoły przemysłowe, takie jak Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA, a także jest kompatybilny z systemem zarządzania RMS umożliwiając wydajne zdalne i lokalne zarządzanie urządzeniem. Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **Teltonika RMS**.

Router Teltonika RUTXR1 posiada dwa 4-pinowe przemysłowe gniazda zasilania oraz obsługuje szeroki zakres napięć zasilania. Urządzenie posiada podwójny system zasilania (zasilanie redundantne).

Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19"

Zakres częstotliwości:

WiFi : 2.4 GHz ( 2.400 ... 2.500 GHz ),  
5 GHz ( 4.950 ... 5.850 GHz ) ,

LTE / GSM :

699 ... 868 MHz,

Typ anteny:

2 x Antena 2600MHz Wi-Fi - 3 dBi (złącze SMA-RP),

Standardy:

2 x Antena dookólna 4G LTE - 1 dBi (złącze SMA)