Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:06

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/punkt-dostepowy-5g-router-rutx50-dual-sim-wi-fi-5-24ghz-5ghz-867mbs-teltonika-p-24321.html



PUNKT DOSTĘPOWY 5G + ROUTER RUTX50 Dual SIM Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s Teltonika

Cena brutto	**2 519,48 zł**
Cena netto	**2 048,36 zł**
Numer katalogowy	**RUTX50**
Kod EAN	**4779051840250**
Producent	**Teltonika**

Opis produktu

Bezprzewodowy router RUTX50, działający zgodnie ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G/5GRouter RUTX50 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz oraz w paśmie 2.4 GHz o maksymalnej prędkości 867 Mb/sUrządzenie wyposażone jest w 5 portów Ethernet (4 x LAN + WAN), 1 konfigurowalne cyfrowe wejście/wyjście, port USB, 2 sloty na karty SIM oraz złącza do anten 5G/LTE, WiFi oraz GNSS (Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej)Urządzenie jest zgodne z technologią IoT (Internet rzeczy)

Rutererem zarządza system operacyjny RutOS i obsługuje protokoły przemysłowe, takie jak Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA, a także jest kompatybilny z systemem zarządzania RMS umożliwiając wydajne zdalne i lokalne zarządzanie urządzeniemDo zarządzania dedykowana jest aplikacja **Teltonika RMS**

Router Teltonika RUTX50 posiada 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania oraz obsługuje szeroki zakres napięć zasilania

Zakres częstotliwości:	WiFi : 2.4 GHz (2.400 ... 2.500 GHz), 5 GHz (4.950 ... 5.850 GHz) , 5G/4G/3G : 617 ... 960 MHz, 1710 ... 2690 MHz, 3300 ... 6000 MHz , GNSS : 1575.42 ... 1602 MHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 3 dBi (złącze SMA-RP), 4 x Antena dookólna 5G/4G/3G - 4 dBi (złącze SMA), 1 x Antena dookólna GNSS - 28 dB (złącze SMA)
Standardy:	