

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/punkt-dostepowy-z-antena-sxtg-5hpacd-sa-mikrotik-p-10099.html>




PUNKT DOSTĘPOWY Z ANTENĄ SXTG-5HPACD-SA MIKROTIK

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 610,03 zł |
| Cena netto | 495,96 zł |
| Numer katalogowy | SXTG-5HPACD-SA |
| Kod EAN | 5902887026478 |
| Producent | MikroTik |

Opis produktu

to kompletne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych zaprojektowane z myślą o profesjonalnych rozwiązaniach bezprzewodowych. Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, urządzenie oferuje wydajność niespotykaną w tak kompaktowych urządzeniach.

Obudowa wykonana z odpornego na działanie UV tworzywa zapewnia odporność na nawet najcięższe warunki atmosferyczne. Urządzenie współpracuje z platformą opartą na systemie MikroTik RouterOS.

| | |
|--|--|
| Zakres częstotliwości: | 5745 MHz ... 5825 MHz |
| Typ anteny: | 13 dBi Zintegrowana, 2Tx 2Rx MIMO |
| Standardy: | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
| Prędkość transmisji: | 866 Mb/s |
| Maks. zużycie energii: | 12 W |
| Interfejs Ethernet: | 10 / 100 / 1000 Mbps - Gigabit Ethernet |
| Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej 90 ° (V): | |
| Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej 90 ° (H): | |
| Tryb pracy: | Access Point, Access Point WDS, Sector Access Point, Klient, Klient WDS, Router lub Bridge - 4 Poziom licencji MikroTik RouterOS |
| Zabezpieczenia: | Ochrona przeciwprzebieciowa |
| Moc nadajnika: | 30 dBm |
| Pamięć: | 128 MB RAM, 128 MB NAND |
| Procesor: | QCA9882 720 MHz |
| Port USB: | 2.0 |
| Zasilanie PoE: |  |
| Zasilanie: | 15 V ... 60 V DC PoE (zasilacz w komplecie), PoE (802.3af/at) |
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 80 °C |

| | |
|--------------------|---------------|
| Waga: | 0.292 kg |
| Wymiary: | Ø 140 x 66 mm |
| Producent / Marka: | MikroTik |
| Gwarancja: | 2 lata |