Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 07:13

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-apti-xb0801-s35-8-kanalow-p-24416.html

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP APTI-XB0801-S35 8 KANAŁÓW



Cena brutto	**354,24 zł**
Cena netto	**288,00 zł**
Numer katalogowy	**APTI-XB0801-S35**
Kod EAN	**5902887093487**
Producent	**APTI**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-XB0801-S35 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 px, , AHD / HD-TVI / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 px, 1080N - 960 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, , CVBS : 960H - 960 x 480 px, IP : max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px

	1080N @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 15 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Regulacja prędkości zapisu:	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 7 x IP 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 5 x IP 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 3 x IP 16 x IP Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Funkcje sieciowe:	