

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-apti-xb1612-i5-16-kanalow-p-24412.html>

## REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP APTI-XB1612-I5 16 KANAŁÓW



Cena brutto	<b>905,28 zł</b>
Cena netto	<b>736,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>APTI-XB1612-I5</b>
Kod EAN	<b>5902887093494</b>
Producent	<b>APTI</b>

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-XB1612-I5 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wejścia audio:	6 szt. COMBI - Gniazdo BNC
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 px ,

AHD / HD-TVI / HD-CVI :  
8M-N - 1920 x 2160 px,  
5M-N - 1280 x 1952 px,  
1080p - 1920 x 1080 px,  
720p - 1280 x 720 px ,

CVBS :  
960H - 960 x 480 px,

IP :  
max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px

	8M-N @ 1 ... 8 kl/s
	5 Mpx @ 1 ... 6 kl/s
	5M-N @ 1 ... 10 kl/s
	1080p @ 1 ... 15 kl/s
	720p @ 1 ... 15 kl/s
	960H @ 1 ... 25 kl/s
	do przydziału na każdy kanał
Regulacja prędkości zapisu:	2Mpx AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 22 x IP
	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 20 x IP
	6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 18 x IP
	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 16 x IP
	10 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 14 x IP
	12 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 12 x IP
	14 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 10 x IP
	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 8 x IP
	32 x IP
	Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.
	Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Funkcje sieciowe:	