

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/swiatlowodowy-konwerter-wideo-ovh-2dsc-2x-video-rs-485-komplet-trrx-p-9624.html>



# ŚWIATŁOWODOWY KONWERTER WIDEO OVH-2D/SC 2x VIDEO + RS-485 KOMPLET TXRX

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>490,03 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>398,40 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>OVH-2D/SC</b>     |
| Kod EAN          | <b>5902887009440</b> |

## Opis produktu

pozwała na transmisję kanałów wizji i kanału danych telemetrycznych RS-485 przez jedno włókno światłowodowe jednomodowe na odległość do 20 kmUrządzenie wyposażone w złącze SC zapewniające niezawodność połączeń

Współpracuje ze standardami wizyjnymi AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL i zapewnia przesyłanie wysokiej jakości obrazu w czasie rzeczywistym na odległość do 20 km, czyli znacznie większą niż oferują standardowe media transmisyjneKomplet nadajnika i odbiornika zapewnia najwyższą jakość obrazu oraz możliwość przesyłania danych RS-485 z odbiornika do nadajnika, pozwalając na sterowanie kamerami obrotowymi

Uwaga!Urządzenie nie przenosi sterowania po kablu sygnałowym (np. OSD, PTZ itp.)

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                              | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL                                                         |
| Rodzaj złącza optycznego:              | SC                                                                                  |
| Liczba włókien:                        | 1 szt.                                                                              |
| Zalecane włókno:                       | Włókno jednomodowe                                                                  |
| Zasięg transmisji:                     | 20 km - Włókno jednomodowe                                                          |
| Liczba kanałów wideo:                  | 2 szt. - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL                                                |
| Obsługiwane rozdzielczości:            | max. 1920 x 1080 - 1080p                                                            |
| Typ złącz wideo:                       | BNC                                                                                 |
| Rozdzielczość video:                   | 8 bit                                                                               |
| Pasmao video:                          | 0 MHz ... 50 MHz                                                                    |
| Napięcie wejściowe video / impedancja: | 1 Vpp / 75 Ω                                                                        |
| Wejście Audio:                         |  |
| Sygnał RS-485:                         | jednokierunkowy RS-485<br>Złącza 1 (+), 2 (-) - listwa zaciskowa                    |
| Długość fali optycznej:                | 1310 / 1550 nm                                                                      |

---

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Diody LED:                                  | Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia |
| Zasilanie:                                  | 5 V DC / 1.0 A (zasilacz w komplecie)             |
| Temperatura pracy:                          | -40 °C ... 75 °C                                  |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 0 % ... 95 % (bez kondensacji)                    |
| Waga:                                       | 0.638 kg                                          |
| Wymiary:                                    | 173 x 192 x 30 mm                                 |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                            |