

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/tasma-samowulkanizujaca-ts-wulkan3-p-22803.html>



## TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA TS- WULKAN/3

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>11,08 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>9,01 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>TS-WULKAN3</b>    |
| Kod EAN          | <b>5907634595382</b> |

### Opis produktu

Taśma samowulkanizująca TS-WULKAN/3 została wyprodukowana na bazie kauczuku poliizobutylenowego. Taśma znajduje szerokie zastosowanie przy uszczelnianiu połączeń kablowych zarówno w instalacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Prawidłowe ułożenie taśmy zapewnia całkowitą wodoodporność na wodę słodką i morską w bardzo szerokim zakresie temperatur.

Taśma dostarczana jest z przekładką z tworzywa, którą należy usunąć przed nałożeniem taśmy.

Prawidłowa aplikacja taśmy:

Taśma nie posiada kleju, uszczelnienie połączenia jest wynikiem samowulkanizacji kolejnych warstw taśmy.

Powierzchnie, na które nakłada się taśmę, powinny być czyste, suche, pozbawione kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Prawidłowa aplikacja polega na owijaniu (bez folii ochronnej) z takim naciąganiem, aby taśma zwęziła się do 2/3 swojej szerokości, a kolejne warstwy były układane za zakładkę 50%. Gwarantuje to ścisłe doleganie taśmy do przedmiotu zabezpieczanego i kolejnych warstw taśmy. Naciąg taśmy przy owijaniu jest bardzo istotny, ponieważ gwarantuje uzyskanie odpowiedniej siły przywierania. W zależności od temperatury otoczenia w ciągu kilku godzin następuje wulkanizacja warstw do siebie, ale nie do podłoża. W temperaturze pokojowej (20°C) pełna wulkanizacja następuje po 24 godzinach.

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Długość:   | 3 m                             |
| Grubość:   | 0.50 mm                         |
| Szerokość: | 19 mm                           |
| Kolor:     | Czarny                          |
| Materiał:  | Kauczuk poliizobutylenowy (PIB) |
| Gwarancja: | 2 lata                          |

