

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/transformatore-wideo-tr-1cp2-p-23367.html>

TRANSFORMATORE WIDEO TR-1C*P2



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 10,82 zł |
| Cena netto | 8,80 zł |
| Numer katalogowy | TR-1CP2 |
| Kod EAN | 5902887011276 |

Opis produktu

TR-1C*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

W opakowaniu:

Standard:

Rodzaj urządzenia:

Liczba kanałów:

Zasięg wideo:

Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):

Tłumienie:

CMRR (dB @ 5MHz):

Impedancja złącza koncentrycznego:

Impedancja złącza symetrycznego:

Typ złącza koncentrycznego:

Typ złącza symetrycznego:

Temperatura pracy:

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:

Waga:

2 szt. Podana cena za opakowanie

AHD - 8 Mpx,

HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,

HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,

RGB-SDI, PAL, NTSC

1

250 m @ 720p - UTP kat. 5e

150 m @ 1080p - UTP kat. 5e

100m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e

4.43 MHz @ 0.4 dB

11 MHz @ 0.61 dB

21 MHz @ 0.85 dB

38 MHz @ 1.22 dB

42 MHz @ 1.69 dB

67.5 MHz @ 1.92 dB

Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą

50 dB

75 Ω

100 Ω

BNC Wtyk prosty

Zaciski kablone

-10 °C ... 55 °C

0.012 kg

Wymiary:
Gwarancja:

47 x 16 x 15 mm
Dożywotnia gwarancja