

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/transformatore-wideo-tr-1cp2-p-23367.html>

## TRANSFORMATORE WIDEO TR-1C\*P2



Cena brutto	<b>14,15 zł</b>
Cena netto	<b>11,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>TR-1CP2</b>
Kod EAN	<b>5902887011276</b>

### Opis produktu

TR-1C\*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

<b>W opakowaniu:</b>	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Standard:	AHD - 8 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, Analog PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	1
Liczba kanałów:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
Zasięg wideo:	100m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	4.43 MHz @ 0.4 dB 11 MHz @ 0.61 dB 21 MHz @ 0.85 dB 38 MHz @ 1.22 dB 42 MHz @ 1.69 dB 67.5 MHz @ 1.92 dB
Tłumienie:	Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk prosty
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablone
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	
Waga:	0.012 kg

---

Wymiary:  
Gwarancja:

47 x 16 x 15 mm  
**Dożywotnia gwarancja**