

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/transformator-wideo-tr-1d-uhdp2-p-9225.html>



TRANSFORMATOR WIDEO TR-1D- UHD*P2

Cena brutto	17,08 zł
Cena netto	13,89 zł
Numer katalogowy	TR-1D-UHD*P2
Kod EAN	5902887024429

Opis produktu

przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowejUrządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 250m @ 720p / 150m @ 1080p (skrętka komputerowa 5e kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-)Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu	
W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	1
Liczba kanałów:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
Zasięg wideo:	400 m @ CVBS PAL, NTSC - UTP kat. 5e
Tłumienie:	11 MHz @ 0.52 dB 21 MHz @ 0.73 dB 38 MHz @ 1.15 dB 42 MHz @ 1.39 dB 67.5 MHz @ 2.00 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 70 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:

Waga: 0.022 kg

Wymiary: 33 x 17.7 x 15.7 mm

Gwarancja: **Dożywotnia gwarancja**