

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/transformator-wideo-tr-1dlp2-p-11933.html>

TRANSFORMATOR WIDEO TR-1DL*P2



Cena brutto	15,09 zł
Cena netto	12,27 zł
Numer katalogowy	TR-1DL*P2
Kod EAN	5902887011320

Opis produktu

przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowejUrządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 250m @ 720p / 150m @ 1080p (skrętka komputerowa 5e kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-)Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu	
W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	1
Liczba kanałów:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
Zasięg wideo:	150m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	4.43 MHz @ 0.31 dB 11 MHz @ 0.49 dB 21 MHz @ 0.75 dB 38 MHz @ 1.07 dB 42 MHz @ 1.08 dB 67.5 MHz @ 1.41 dB
Tłumienie:	Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski sprężynowe

Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	
Waga:	0.024 kg
Wymiary:	44 x 17 x 19 mm
Gwarancja:	Dożywotnia gwarancja