

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/transformator-wideo-tr-1dp2-p-11929.html>

TRANSFORMATOR WIDEO TR-1D*P2



Cena brutto	13,94 zł
Cena netto	11,33 zł
Numer katalogowy	TR-1D*P2
Kod EAN	5902887011313

Opis produktu

przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowejUrządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-)Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	1
Liczba kanałów:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
Zasięg wideo:	150 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	4.43 MHz @ 0.43 dB 11 MHz @ 0.65 dB 21 MHz @ 0.93 dB 38 MHz @ 1.54 dB 42 MHz @ 1.90 dB 67.5 MHz @ 2.10 dB
Tłumienie:	Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk na przewodzie 0.09 m
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe

Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	
Waga:	0.018 kg
Wymiary:	16 x 15 x 43 mm
Gwarancja:	Dożywotnia gwarancja