

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/wzmacniacz-antenowy-wss-412r-telmor-p-11953.html>

## WZMACNIACZ ANTENOWY WSS-412R TELMOR



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>149,67 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>121,68 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>WSS-412R</b>      |
| Kod EAN          | <b>5420037604142</b> |
| Producent        | <b>TELMOR</b>        |

### Opis produktu

Wzmacniacz WSS-412R przeznaczony jest do pracy w sieciach kablowych (ze względu na kanał zwrotny) oraz indywidualnych instalacjach antenowych RTV. Zasilanie realizowane jest z wbudowanego zasilacza sieciowego z sygnalizacją pracy za pomocą diody LED. Wzmacniacz WSS-412R przewidziany jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości:            | 5 MHz ... 65 MHz, 85 MHz ... 862 MHz (OUT 1)<br>85 MHz ... 862 MHz (OUT 2-4) |
| Liczba wejść/wyjść:               | 1 / 4                                                                        |
| Impedancja wejściowa / wyjściowa: | 75 $\Omega$                                                                  |
| Typ złącza:                       | "F"                                                                          |
| Wzmocnienie :                     | 12 dB                                                                        |
| Regulacja wzmocnienia:            | 0 dB ... 12 dB                                                               |
| Współczynnik szumów:              | 4.5 dB                                                                       |
| IMA3 60dB:                        | 105 dB $\mu$ V                                                               |
| Tłumienie niedopasowania:         | > 10 dB                                                                      |
| Tłumienie w kanale zwrotnym:      | 2 dB                                                                         |
| Separacja między wyjściami:       | > 20 dB                                                                      |
| Zasilanie:                        | 230 V AC                                                                     |
| Pobór mocy:                       | 4 W                                                                          |
| Waga:                             | 280 g                                                                        |
| Wymiary:                          | 115 x 95 x 35 mm                                                             |
| Producent / Marka:                | TELMOR                                                                       |
| Gwarancja:                        | 2 lata                                                                       |