

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-sug-7rs-485-linii-symetrycznej-rs-485-ewimar-p-19866.html>



# ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE SUG-7/RS-485 LINII SYMETRYCZNEJ RS-485 EWIMAR

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 124,03 zł     |
| Cena netto       | 100,84 zł     |
| Numer katalogowy | SUG-7/RS-485  |
| Kod EAN          | 5904041751080 |
| Producent        | EWIMAR        |

## Opis produktu

Urządzenie zabezpieczające, chroni urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych lub przepięciami pochodzącymi od sieci AC 230VSUG-7/RS-485 jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mm

Warunkiem poprawnej pracy SUG-7/RS-485 jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu ochronnego PE

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe (linia-linia): | 10 V DC                                                                             |
| Napięcie maksymalne (linia-linia): | 14 V DC                                                                             |
| Napięcie maksymalne linia-ziem:    | 90 V DC                                                                             |
| Napięcie protekcji ekran-ziem:     | 350 V DC                                                                            |
| Poziom protekcji linia-linia:      | 250 A                                                                               |
| Poziom protekcji linia-ziem:       | 10 kA                                                                               |
| Prąd piorunowy linia-ziem:         | 3.5 kA                                                                              |
| Znamionowy prąd szeregowy:         | 300 mA                                                                              |
| Maksymalny prąd szeregowy:         | 300.5 mA                                                                            |
| Sygnalizacja stanu pracy:          |  |
| Typ złącz:                         | 2 x listwa zaciskowa RS-485                                                         |
| Obudowa:                           | Tworzywo sztuczne                                                                   |
| Waga:                              | 0.03 kg                                                                             |
| Wymiary:                           | 73 x 31 x 24 mm                                                                     |
| Producent / Marka:                 | EWIMAR                                                                              |
| Gwarancja:                         | 2 lata                                                                              |