

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/zestaw-do-monitoringu-unv-nvr04-4ipcb-4-kamery-rejestrator-uniview-p-24092.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



ZESTAW DO MONITORINGU UNV-NVR04-4IPCB 4 KAMERY + REJESTRATOR UNIVIEW

Cena brutto	1 786,92 zł
Cena netto	1 452,78 zł
Numer katalogowy	NVR301-04LS3-P4-UNV-NVR04-4IPCB
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 4 kamer, rejestratora oraz switcha PoE

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 1 TB, 4 kamer tubowych, switcha PoE, skrętki komputerowej o długości 100 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

W zestawie:	
Kamery:	4 szt. IPC2124LE-ADF28KM-G
Rejestrator:	1 szt. NVR301-04LS3-P4
Dysk twardey:	1 szt. HDD-ST1000VX013
Uchwyt kamery:	4 szt. TR-JB05-B-IN
Skrętka komputerowa:	100 m PFM920I-5EUN/100M
Zaciskarka:	1 szt. HT-240T
Wtyk RJ-45:	100 szt. RJ45T



REJESTRATOR:

Model: [NVR301-04LS3-P4](#)

Standard: IP

Obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px

Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI 4K
1 szt. VGA

Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	1 szt. RCA (CINCH)
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
	Kanały odtwarzane jednocześnie : 1 @ 8.3 Mpx, 30 kl/s 4 @ 5 Mpx, 25 kl/s 4 @ 4 Mpx, 25 kl/s 4 @ 3 Mpx, 25 kl/s 4 @ 1080p, 30 kl/s
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
ONVIF:	
Przepływność (bitrate):	max. 64 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Dostęp z telefonu komórkowego:	