

Link do produktu: <https://hurt.zabezpieceniapoznan.pl/zestaw-do-monitoringu-unv-nvr08-8ipcb-8-kamer-rejestrator-uniview-p-24089.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



ZESTAW DO MONITORINGU UNV-NVR08-8IPCB 8 KAMER + REJESTRATOR UNIVIEW

Cena brutto	3 312,57 zł
Cena netto	2 693,15 zł
Numer katalogowy	NVR301-08S3-P8-UNV-NVR08-8IPCB
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 8 kamer i rejestratora z zasilaczem PoE

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 2 TB, 8 kamer tubowych, skrętki komputerowej o długości 305 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

W zestawie:	
Kamery:	8 szt. IPC2124LE-ADF28KM-G
Rejestrator:	1 szt. NVR301-08S3-P8
Dysk twardey:	1 szt. HDD-ST2000VX017
Uchwyt kamery:	8 szt. TR-JB05-B-IN
Skrętka komputerowa:	305 m PFM920I-5EUN
Zaciskarka:	1 szt. HT-240T
Wtyk RJ-45:	100 szt. RJ45T

REJESTRATOR:

Model:	NVR301-04LS3-P4
Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA

Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9 kanałów
Przepływność (bitrate):	max. 64 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania przez chmurę
ONVIF:	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Dostęp z telefonu komórkowego:	