Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 16:38

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/zestaw-inteligentnych-glowic-termostatycznych-z-czujkami-temperatury-atlo-th-tuya-2-zigbee-tuya-smart-p-24449.html



ZESTAW INTELIGENTNYCH GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH Z CZUJKAMI TEMPERATURY ATLO-TH-TUYA-2 ZigBee, Tuya Smart

Cena brutto	**378,13 zł**
Cena netto	**307,42 zł**
Numer katalogowy	**ATLO-TH2-TUYA-ATLO-TH-TUYA-2**
Producent	**ATLO**

Opis produktu

Zestaw 2 inteligentnych głowic termostatycznych z 2 czujkami temperatury oraz bramką ZigBee

Inteligentny termostat do grzejnika ATLO-TH-TUYA-2 został zaprojektowany do zastąpienia tradycyjnego ręcznego zaworu na grzejnikuDo prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędne jest połączenie go z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymiTechnologia chmury Tuya umożliwia jego kontrolę za pomocą aplikacji, głosu, programowanie tygodniowe z 6 okresami dziennie, blokadę dla dzieci, udostępnianie rodzinne i inne inteligentne funkcjeMożliwe jest tworzenie scenariuszy działań z innymi urządzeniamiKontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu)

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth

Uwaga!Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet

W zestawie:	
Inteligentna głowica termostatyczna:	2 szt. ATLO-TH2-TUYA
Bezprzewodowa czujka temperatury:	2 szt. ATLO-THD2-TUYA
Bramka WiFi, Zigbee:	1 szt. ATLO-GT1-TUYA

Inteligentna głowica termostatyczna:

Model:	ATLO-TH2-TUYA
Zastosowanie:	głowica sterująca zaworem grzejnika
Zasilanie:	2 x bateria 1.5 V LR6 (AA)
Zakres pomiarowy:	0 °C ... 60 °C
Dokładność pomiaru:	± 1 °C

Ręczna regulacja temperatury:	5 °C ... 35 °C

Wybrane cechy: