Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 16:38

Link do produktu: https://hurt.zabezpieczeniapoznan.pl/zestaw-odciagow-na-iii-poziom-odciagowy-mk-15odc-3-p-22172.html



ZESTAW ODCIĄGÓW NA III POZIOM ODCIĄGOWY MK-1.5/ODC-3

Cena brutto	**1 430,24 zł**
Cena netto	**1 162,80 zł**
Numer katalogowy	**MK-1.5ODC-3**
Kod EAN	**5902887066559**
Producent	**DELTA**

Opis produktu

Komplet odciągów do wykonania trzeciego poziomu odciągowego dla konstrukcji wieloelementowych wykonanych z segmentów MK-1.5Odciągi są przeznaczone do montażu pomiędzy 10 a 11 elementem kratowym

Zawartość zestawu:

3x Kołnierz,

18x Śruba M8x40 z nakrętką,

6x Kausza na linę ø5mm,

3x Lina stalowa ø5mm, 19m - zakuta z jednej strony, z zapasem,

9x Zacisk do liny ø5mm ,

3x Szekla 0,75T,

3x Śruba rzymska M10 oko-oko

Procedura łączenia:

1. Kołnierz skręcamy pomiędzy 2 sekcjami masztu MK-1.5 (pomiędzy 10 a 11 elementem kratowym)
2. Przez otwór mocujący w kołnierzu przekładamy szeklę przetyczką w stronę masztu
3. Do szekli mocujemy linę odciągową zakutym końcem (tam gdzie jest obstalowana kausza)
4. Wolny koniec liny (ten bez kauszy) przekładamy przez kauszę założoną na śrubę rzymską
5. Wolny koniec śruby rzymskiej kotwimy poprzez oko do fundamentu (element mocujący zależny od kotwienia - po stronie klienta)
6. Wybieramy luz na linie, zakładamy 3 zaciski linowe i dokręcamyNależy przy tym pamiętać żeby pierwszy zacisk "na luźno" ściągnąć jak najbliżej kauszy - tak by lina przylegała ładnie po całym obwodzie i dopiero dokręcić. Nie wybranie luzu może skutkować zsunięciem się liny z kauszy i niepoprawnym działaniem połączenia lub w długiej perspektywie przetarciem się linyZaciski oddalamy od siebie o około 30cm, a pozostały zapas liny obcinamy lub buchtujemy - gdyż może się przydać przy zmianie lub przesunięciu punktów kotwienia masztu
7. Procedurę kończymy wybierając pozostały luz śrubą rzymską do lekkiego napięcia liny (około 100kg siły maksymalnie)Znaczne przekroczenie napięcia liny może doprowadzić do deformacji stopy masztu (stalowy trójkąt), lub zerwać gwinty na hakach/kotwach stalowych w fundamencie

Zestaw został zaprojektowany z uwzględnieniem poprawki na długoterminową korozję liny - siła zrywająca dla nowego zestawu wynosi 800kg na jedną linę

Zastosowanie:	MK-1.5
Długość linki:	3 x 19 m
Średnica linki:	5 mm
Grubość kołnierza:	8 mm
Waga:	7.52 kg
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	**3 lata**